

une nouvelle race de motos

can-am



MX-6 125/250/400

QUALIFIER 125/175/250/350/400

QUALIFIER

MX-6

	QUAL 125	QUAL 175	QUAL 250	QUAL 350	QUAL 400	MX6 125	MX6 250	MX6 400
DIMENSIONS								
Hauteur hors tout	1212 mm	1149 mm	1149 mm	1212 mm	1212 mm	1212 mm	1216	1216 mm
Largeur hors tout	863 mm							
Hauteur du siège	946 mm	952 mm	952 mm	941 mm	941 mm	952 mm	952 mm	952 mm
Garde au sol	323 mm	286 mm	286 mm	295 mm	295 mm	323 mm	327 mm	327 mm
Empattement	1451 mm	1451 mm	1451 mm	1460 mm	1460 mm	1451 mm	1479 mm	1479 mm
Longueur hors tout	2178 mm	2178 mm	2178 mm	2144 mm	2144 mm	2178 mm	2159 mm	2159 mm

CADRE

Type	Cadre tubulaire à double berceau avec ossature centrale fuselée "chromoly"							
Suspension avant	Fourche à air marzocchi, sauf modèle Qualifier 175							
Débattement	270 mm	240 mm	250 mm	250 mm	270 mm	270 mm	289 mm	289 mm
Suspension arrière	S & W	Girling	Girling	Girling	S & W 80/160 bras alu	S & W	Ohlins bras alu	Ohlins bras alu
Débattement	265 mm	244 mm	244 mm	265 mm	265 mm	265 mm	280 mm	280 mm
Angle de fourche	29	30	30	29	29	29	29	29
Freins avant/arrière	A tambour, simple came							
Pneu avant	A relief 300 x 21 Dunlop							
Pneu arrière à relief	410 x 18 Dunlop	500 x 18 Dunlop				410 x 18 Dunlop	500 x 18 Dunlop	
Poids à vide	92,4 kg	98,8 kg	102,6 kg	103,4 kg	107 kg	92,4 kg	97,8 kg	101,4 kg

CONTENANCE

Réservoir à essence	7,7 l	10 l	10 l	10 l	10 l	7,7 l	10 l	10 l
Réservoir à essence	Réservoir type "JUMBO" 13 litres (Nous consulter)							
Boîte de vitesses	1,14 l							

MOTEUR

Alésage	54 mm	62 mm	72 mm	76 mm	84 mm	54 mm	72 mm	84 mm
Course	54 mm	57,5 mm	61 mm	61 mm	72 mm	54 mm	61 mm	72 mm
Cylindrée en cm3	124	173.60	248	276.70	399	124	248	399
Rapport de compression	15,5 : 1	13,5 : 1	12,5 : 1	12,5 : 1	10,75 : 1	15,5 : 1	13,5 : 1	12 : 1
Puissance à la roue arrière	24 ch/9500 tm	24 ch/8500 tm	34 ch/8000 tm	35 ch/7750 tm	40 ch/6000 tm	24 ch/9500 tm	37,5 ch/7750 tm	43 ch/6250 tm
Lubrification	Mélange essence							

TRANSMISSION

Démultiplication primaire	Engrenage à denture droite							
Embrayage à bain d'huile	5 disques	5 disques	6 disques	6 disques	7 disques	5 disques	6 disques	8 disques
Boîte de vitesses	6 rapports constamment en prise	6 rapports constamment en prise	6 rapports constamment en prise	5 rapports constamment en prise	5 rapports constamment en prise	6 rapports constamment en prise	5 rapports constamment en prise	5 rapports constamment en prise
Rapports constamment en prise	1ère	2.66	3.40	3.40	2.91	2.91	2.66	2.91
	2ème	2.00	2.31	2.31	1.86	2.00	2.00	2.00
	3ème	1.58	1.68	1.68	1.4	1.4	1.58	1.4
	4ème	1.36	1.31	1.31	1.11	1.11	1.36	1.11
	5ème	1.2	1.095	1.095	0.913	0.913	1.2	0.913
	6ème	1.09	0.913	0.913			1.09	

CARBURATION

Type de carburateur	Mikuni VM34	Bing 32 mm V84		Mikuni 38 mm	Mikuni VM34		Mikuni 38 mm
Filtre à air	Filtre K & N						

SYSTEME ELECTRIQUE

Allumage électronique	Electronique Bosch C.D.I. / capacité nominale de 30.000 Volts.							
Type de bougies	W.300T2	W.300T2	W.275T2		W.300T2	W.275T2		

PRIX TTC PUBLIC CONSEILLÉ DÉPART MAZAMET AU 26/08/80

	12.200 F	12.450 F	14.100 F	15.000 F	16.100 F	10.950 F	15.000 F	16.950 F
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Nos prix sont révisables à tout instant sans avis préalable.



can-am-france

Importateur exclusif

CAUCALIÈRES - 81200 MAZAMET
Tél. (63) 61.42.33 Tél. 531 474 F

SA CACIT au capital de 3.000.000 F
RC Castres/SIRET 716 120 415 B 00014

Importateur exclusif

de motos BOMBARDIER CAN-AM
de moteurs ROTAX
de pièces détachées ROTAX

Bombardier Limitée se réserve le droit de supprimer ou de modifier sans préavis et en tout temps ses modèles, pièces d'équipement et caractéristiques techniques sans encourir d'obligation.

® * Marques de commerce de Bombardier Limitée.

Tous droits réservés © Bombardier Limitée, Novembre 1979.



can-am

une nouvelle race de motos

CACHET CONCESSIONNAIRE

Ets **MARIN MOTO**
SARL au capital de 20.000 F
36^{bis}, rue Vivien
95270 LUZARCHES
RC Pontoise 316 743 756
Tél. 471-26-70